

Biztonsági adatlap

Metabond HT High-Tech Zsír

Oldal: 1/4

EG biztonsági adatlap 91/155/EG szerint

1. A készítmény neve: METABOND HT High-Tech zsír

Forgalomba hozó cég:

Metabond Magyarország Kft.
H-9030 Győr, Csonkaér u. 5.

Baleset esetén hívandó:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Telefon: (1) 215-3133 Zöld szám: (80) 20-11-99

2. Alkotórészek (veszélyes összetevők) összetétele / adatai

Kémiai karakter:

Alumínium-komplex-zsír/ásványi olaj termékspecifikus EP-hatóanyagokkal és mikrokerámiai csúszókomponensekkel.

EU-előírások szerint:

Az alkotórészek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat a 67/5487EWG illetve a 88/3797EWG szerint

3. Veszélyességi besorolás:

Nincs besorolás

4. Elsősegély intézkedések:

Általános utasítások:

a szennyezett leöntött ruhát, azonnal levenni

Érintkezéskor:

szappannal és vízzel azonnal lemosni

Szembe kerüléskor:

szemmel való érintkezéskor alaposan ki kell mosni, orvossal konzultálni

Lenyelés esetén:

azonnal orvoshoz vinni, biztonsági adatlapot bemutatni

5. Tűzoltási intézkedések:

Alkalmas oltószerek:

porlasztott víz, hab, homok, gázformájú oltószerek, poroltó mechanikusan feltakarítani és rendszeren eltávolítani a szennyeződést

6. Intézkedések nem szándékos kiömlésnél:

Eljárás a tisztításhoz, felitatáshoz:

Folyadékmegkötő anyagokkal (pl. homok, kovaföld, savkötőanyag, általános kötőanyag, fűrészpor) felitatni, előírászerűen eltávolítani.

7. Kezelés és tárolás:

Kezelés:

Az előírászerű tárolásnál és kezelésnél nem ismert semmilyen különleges besorolás

Tárolás

Biztonsági adatlap

Metabond HT High-Tech Zsír

Oldal: 2/4

EG biztonsági adatlap 91/155/EG szerint

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

Személyes védőfelszerelések: gumikesztyű, védőszemüveg
Higiéniai előírások: ételkészítéstől és italtól távol tartani
Általános védőintézkedések:

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Biztonsági szempontból figyelembeveendő adatok:

Szín:	barna	
Szag:	jellegetes	
Halmazállapot:	pasztózus	
Cseppenéspont:	kb. 240 °C	DIN 51801
Lobbanáspont:	> 220 °C	DIN 51583
Gyulladási hőmérséklet:	nincs adat	
Gőznyomás	< 0.1 mbar	
Sűrűség (15 °C):	1 g/cm ³	DIN 51757
NLGI-osztály:	2	
Ismertető jel:	KP 2 N – 20	DIN 51502
Penetráció:	265-295 0,1 mm	DIN 51804
Kinematikus viszkozitás (40 °C):	300 mm ² /s	

10. Stabilitás és reakciókészség:

Termikus bomlás: > 200 °C
Veszélyes reakció: nincs ismert veszélyes reakció
Veszélyes bomlástermékek: nincs ismert

11. Toxikológiai információk:

Akut orális toxicitás (LD50): >9000 mg/kg (faj: patkány)
Ingerhatás a bőrre: gyakori és tartós érintkezés a bőrrel irritációhoz vezethet
Ingerhatás a szemre: irritációhoz vezethet
Akut toxicitás: nincs ismert
Egyéb toxikológiai utasítás: nincs

11. Ökológiai információk:

Eliminációs adatok (tartósság és lebonthatóság):

Általános előírások: A talajba, vizekbe és a csatornarendszerbe való bejutását meg kell akadályozni
Biológiai lebonthatóság: 0 %
Vízben oldhatóság: 0 %
Vízveszélyességi osztály(WKG): 2 (önbeosztás)

13. Hulladékkezelési szempontok:

Termék: A veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások szerint egy ennek megfelelő veszélyes hulladékégetőbe elszállítani.
Hulladékkezelésre vonatkozó szám: 54202
Terméknév: Metabond HT High-Tech Zsír

Kiállítás dátuma: 2011.09.01.

Biztonsági adatlap

Metabond HT High-Tech Zsír

Oldal: 3/4

EG biztonsági adatlap 91/155/EG szerint

14. Szállításra vonatkozó előírások:

Szárazföldi szállítás:

ADR	nem veszélyes áru
GGVS	nem veszélyes áru
RID	nem veszélyes áru
GGVE	nem veszélyes áru
Az áru megjelölése	
Veszély szám	
Anyagszám	

Belvízen való szállítás:

ADNR	nem veszélyes áru
Az áru megjelölése	

Tengeri szállítás:

IMDG/GGVSee-Code	nem veszélyes áru
EmS MFAG	
Helyes műszaki megnevezés	

Légi szállítás:

ICAO-TI/IATA-DGR	nem veszélyes áru
Helyes műszaki megnevezés	

Egyéb előírások:

postán való feladás	megengedett
---------------------	-------------

15. Előírások:

Az EU direktívák szerinti címkézés: A készítmény nem tartalmaz veszélyes anyagokat az EWG 67/548 ill. 88/379 előírásai szerint.

Szimbólum: -

Jelölés: -

R-mondatok: -

S-mondatok: -

Német előírások

TA levegő:	III osztály
Vízveszélyességi osztály:	2 (VwVwS 1999. Máj. 17-től)
VbF:	nem alkalmazott
Tárolási osztály (VCI-ajánlat):	LGK 13
Alkalmazandó előírások:	A kenőzsír használata, pl. hengercsapágy-gyártó

16. Egyéb információk:

Az adatok a jelenlegi ismereteinkre és tapasztalatainkra támaszkodnak, és arra szolgálnak, hogy ismertessék a terméket és annak felhasználási lehetőségeit a biztonsági előírásoknak megfelelően. Ezek az adatok nem jelentenek minden körülmények közötti garanciavállalást, és szintén nem minősülnek pusztán minőségi megállapodásnak. A felhasználó kötelessége, hogy meggyőződjön róla, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra és a mindenkor felhasználni cél elérésére.

A felhasználással kapcsolatos károkért ezen információkkal és adatokkal összefüggésben ameddig törvényileg megengedett, nincs felelősségvállalás. Technikai és írásos változtatás jogát fenntartjuk.