

EK-Biztonsági adatlap

91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.05.19.

Németről fordítva: 2005-12-19



Kereskedelmi név: Pingo kipufogó javító szalaggal 200gr

1 Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása

Adatok a termékről

Kereskedelmi név: PINGO Kipufogó javító szalaggal 200g, P001580

Gyártó/ Beszállító

HUNOLD Schmierstoffe GmbH

Freisinger Straße 25-27

D-85386 Eching bei München

Hivatalos tanácsadó testület elérhetősége: Tel.: 08165/9591-0 Fax: 08165/9591-20

Hivatalos tanácsadó testület segélyhívó száma: labor mellék

2 Összetétel/ összetevőkre vonatkozó adatok

Kémiai tulajdonságok

Vízüveg, víz és szerves töltőanyag összetétele

Veszélyes összetevők

Semmiféle veszélyes anyagot nem tartalmaz.

3 Veszélyesség szerinti besorolás nincs megadva

Különös veszély az emberre és a környezetre: nincs megadva

4 Elsősegélynyújtás

Általános utasítások: Különböző vagy kétséges tünetek megjelenésekor kérdezze meg orvosát!

Eszméletvesztéskor semmit se juttassunk a szájon keresztül a szervezetbe.

Szembe kerüléskor: vegyük ki a kontaktlencsét, tartsuk nyitva a szemünket legalább 10 percig és mossuk ki alaposan bő vízzel. Forduljunk orvoshoz.

Belégzéskor: friss levegőt szívjunk be, az érintettet tegyük fekvőhelyzetbe és tartsuk melegen. Ha rendszertelen vagy leáll a légzése részesítsük mesterséges légzésben. Eszméletvesztés esetén stabil oldalfekvésbe helyezük és hívjunk orvost!

Bőrrel érintkezés esetén: Vegyük le azonnal a bepiszkolódott ruházatot. Bő vízzel és szappannal mossunk le az érintett bőrfelületet. Ne használjunk semmilyen oldószert vagy hígítószert.

Lenyeléskor: NE hányjunk! Az érintettet tegyük fekvőhelyzetbe és hívjunk orvost!

5 Tűzvédelmi intézkedések

Megfelelő tűzoltó készülék: hab(alkoholnak ellenálló), CO₂, Por , Vízköd.

Nem megfelelő tűzoltó készülék: Víz sugar

Különleges veszélyek: Tűz esetén vastag, fekete füst keletkezik. A keletkező bomlástermékek súlyos egészségkárosodást okozhatnak.

Különleges védőfelszerelés: gázálarc.

EK-Biztonsági adatlap

91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.05.19.

Németről fordítva: 2005-12-19



Kereskedelmi név: Pingo kipufogó javító szalaggal 200gr

6 Intézkedések véletlenszerű expozíciónál:

Emberre vonatkozó óvintézkedések:Ne lélegezzük be a keletkező gőzt Lásd 7.8 pont.

Környezetvédelmi intézkedések:

Ne kerüljön a csatornába. Ha folyóba, tavakba szennyvízelvezetőbe kerül értesítsük az illetékes helyi hatóságot.

Tisztítási, eltakarítási eljárás:

A kifolyt anyagot éghetetlen anyaggal (homok, föld, kovaföld,) szedjük fel. Az így keletkezett anyag elszállításához megfelelő tárolóedényről gondoskodjunk.(lásd 13.pont)

Lehetőleg csak tisztítószer használjunk kerüljük az oldószer alkalmazását.

7 Kezelés és tárolás:

Kezelés:

Biztonságos kezelésre vonatkozó intézkedések: Nyílt fénytől, tűztől és lángforrástól távol tartsuk az anyagot!

Kerüljük, hogy az anyag a szembe kerüljön vagy a bőrrel érintkezzen. Gőzt vagy reszelékből származó port ne lélegezzük be. Munka közben ne együnk, igyunk dohányozzunk! Személyi védelem: lásd lent 8. pont törvényben rögzített óv- és biztonsági intézkedéseket be kell tartani.

Tárolás:

A tároló helyiségekre vagy edényekre vonatkozó utasítások: A tároló edényt alaposan lezárva tartsuk. Nincs nyomás a tartóban! Dohányzás szigorúan tilos! Nem illetékes személyeknek tilos a felhasználás! A felnyitott tárolóedényt mindig gondosan zárjuk le, akadályozzuk meg, hogy kikerüljön a tárolóedényből.

Tárolási megszorítások: erősen savas vagy alkáli anyagoktól és oxidációs anyagoktól tartsuk távol.

További adatok a tároláshoz: Mindig a tartó edényben tároljuk, figyeljünk a címkén feltüntetett utasításokat! 15 és 30°C közötti hőmérsékleten száraz, szellős helyen tároljuk. Hőtől és közvetlen napfénytől óvjuk! Gyújtóforrástól távol tartandó!

8. Explozió ellenőrzés /személyi védelem.

Pótlólagos információ a műszaki berendezés kialakításához:

Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. Ezt helyi elszívó beszerelésével is elérhetjük. Ha ez nem elég ahhoz, hogy az aerosol és az oldószergőz koncentrációját az előírt érték alatt tartsuk, megfelelő maszk használata kötelező.

Munkahelyre vonatkozó és ellenőrizendő határértékekkel rendelkező összetevők:

Egyéb utasítások:

A megadott adatok a az érvényben lévő TRGS 900 és TRGS 901 illetve a VCI munkahelyre vonatkozó irányérték táblázatából származik.

Személyi védelem:

Légutak védelme:

EK-Biztonsági adatlap

91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.05.19.

Németről fordítva: 2005-12-19



Kereskedelmi név: Pingo kipufogó javító szalaggal 200gr

Ha az oldószer koncentrációja a határ érték feletti, akkor megfelelő védőöltözet (maszk) használata kötelező. BGI 693 tartalmazza az idevonatkozó hitelesített légzés védelmi öltözeteket.

Szem védelme: a folyadék kispriccelésének veszélye miatt védőszemüveg

Kéz védelme:

Tartsuk be a BG idevonatkozó szabályait! Egy EN 374 bizonyítvánnyal rendelkező kemikália ellen védő védőkesztyű típus a megfelelő. Megfelelő anyag: Nitrilkaucsuk

Anyagvastagság: >0,4 mm, Áthatolási idő: > 240 min A védőkesztyűt minden esetben ellenőrizni kell, hogy munkahelyi specifikus szempontjából megfelelő-e. A sérült vagy elhasznált védőkesztyűt azonnal cseréljük le. Megelőző céllal kézkrem használata javasolt. Szennyezett bőrfelületet tisztítsuk meg azonnal. A munkafolyamatokat úgy alakítsuk, hogy állandóan kell használnunk a kesztyűt.

Általános óvintézkedések és a higiéniaira vonatkozó utasítások:

Bőrrel érintkezés esetén bő vízzel és szappannal tisztítsuk le az érintett területet. Ne használjunk szerves oldószert.

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

Általános adatok

Forma: paszta

Szín: szürke

Szag: jellegzetes

Állapot változtatás

Olvadáspont/Olvadási tartomány: nincs

Forráspont/Forrási tartomány: nincs

Gyulladáspont: nincs

Gyulladási hőmérséklet:

Öngyulladási hajlam: nincs

Robbanási tulajdonságok: alsó határ: ./, felső: ./.

Sűrűség 20°C-on: kb. 1,92 g/cm³

Oldhatóság / Keverhetőség 20°C-on: részben oldható

pH-értéke 20°C-on: kb 9,8

Viskozitás: pasztózus

Oldott anyag tartalom: víz 30% szilárd anyag tartalom: kb 70,0%

10 Stabilitás és reakciókészség

Kerülendő körülmények: A javasol előírások betartása esetén a tárolásra és a kezelésre vonatkozóan stabil (ld. 7. pont)

Veszélyes reakciók: Az exotherm reakciók elkerülése érdekében tartsuk távol erősen savas és alkáli anyagoktól és oxidációs szerektől.

Veszélyes bomlástermékek: Magas hőmérsékleten veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek például: CO₂, CO, füst, Nitrogénoxid

EK-Biztonsági adatlap

91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.05.19.

Németről fordítva: 2005-12-19



Kereskedelmi név: Pingo kipufogó javító szalaggal 200gr

11 Toxikológiai adatok:

Gyakorlati tapasztalatok:

Egyéb megfigyelések: Hosszabb vagy ismételt bőrrel való érintkezés a bőr kiszáradását okozhatja és nem allergikus bőr károsodást (kontaktdermatitis) és/vagy káros anyag reszorpziót okozhat. Ha a szembe spricelődik irritáló hatású lehet és visszafordítható károsodást okozhat a szemben.

Általános megjegyzések: A termék különösebben nem ellenőrizték. A készítmény a hagyományos módszereknek megfelelően toxikus veszélyek szempontjából(1999/45/EK) besorolva.:részleteket lásd 2.pont

12 Ökológiai információk

Általános utasítások: Ne kerüljön a csatornába. A készítmény a hagyományos módszer alapján az 1999/45/EK irányelve szerint értékelték és nem sorolták környezetre veszélyesnek.

13 Hulladékkezelési szempontok

Termék:

Javaslat: ne kerüljön a csatornába

Európai szemétkatalógus: 080410 ragasztók, tömítőanyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09-től

Javaslat: a kiürült tárolóedényeket különleges hulladékként kell kezelni.

14 Szállításra vonatkozó információk

GGVS/ ADR: Osztály: Számjegy: Rand-szám:

Un-NR

GGVE/RID: Osztály: Számjegy: UN-szám:

GGVSee/IMDG: Osztály: Oldal: UN-szám:

EMS-Szám: MFAG-Szám: 4,2 GK csoport:I

ICAO/IATA-DGR: Osztály: Sub.Risk: GK-csop:

UN-szám: GK –megjegyzés:

15 Szabályozással kapcsolatos információk

Megjelölés a EGK irányelvei alapján:Az 1999/45/EK irányelve szerint nem minősül veszélyes.

Nemzetközi előírások:

Víz veszélyeztetési osztály: 1 VwVwS 2. számú melléklete

TA Levegő: Osztály I: 0% II:0% III:0%

Gyúlékony folyadékokra vonatkozó rendelet: nincs

A VOC irányelvvel kapcsolatos adatok:

VOC(g/l) DIN ISO 11890 0.017

VOC (g/l) ASTM D-3960-0 0,038

EK-Biztonsági adatlap
91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.05.19.

Németről fordítva: 2005-12-19



Kereskedelmi név: Pingo kipufogó javító szalaggal 200gr

Egyéb előírások, megszorítások, tilalmak

BGR 190 (védőmaszk használatára vonatkozó szabályok)

BGR 192(arc és szem védelmével kapcsolatos szabályok)

BGR 195 (védőkesztyű használatára vonatkozó szabályok)

16 Egyéb adatok:

Releváns R-Mondatok:

Nem alkalmazható

További információk: Az itt szereplő adatok megfelelnek jelenlegi ismereteinknek és az érvényben lévő nemzetközi és a EU-s törvénykezésnek. A terméket írásos engedély nélkül nem használja senki, csak az 1. pontban felsorolt célokra lehet felhasználni. A felhasználó felelős minden szükséges törvényelőírás betartásáért. Ezen biztonsági adatlap termékünkhöz szükséges biztonsági előírásokat tartalmazza és nem termék tulajdonságainak leírását. A biztonsági adatlapok a 91/155/EGK irányelvének 14 paragrafusa alapján készült.