

EK-Biztonsági adatlap

91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.05.19
Németről fordítva: 2005-12-19



Kereskedelmi név: PINGO Felni lakk ezüst 400ML

1 Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása

Adatok a termékről

Kereskedelmi név: PINGO Felni lakk szürke 400ML, P000989

Gyártó/ Beszállító

HUNOLD Schmierstoffe GmbH

Freisinger Straße 25-27

D-85386 Eching bei München

Hivatalos tanácsadó testület elérhetősége: Tel.: 08165/9591-0 Fax: 08165/9591-20

Hivatalos tanácsadó testület segélyhívó száma: labor mellék

2 Összetétel/ összetevőkre vonatkozó adatok

Kémiai tulajdonságok:

Anyag xkészítmény

Leírás:

Akrilgyanta alumínium pigmentekkel oldószerben oldott alapú lakk-spray. Hajtógáz:

Propán/bután

Veszélyes összetevők:

CAS Szám	Megjelölés	Súly%	V.szimbolum	R-
74-98-6	Propán	>40<60	F+	12
106-97-8	Bután	F+	12	
67-64-1	Aceton	>20<25	F,Xi	11,
36,52/53,67				
123-86-4	n-butil-acetát	>10<15		10,66
130-20-7	Xylol	>0<10	Xn	10, 20/21,38

3 Veszélyesség szerinti besorolás

A flakonban nyomás van. Napsütéstől és 50 C feletti hőmérséklettől óvjuk. Használat után felnyitni vagy tűzbe dobni tilos. Nyílt láng használata tilos. Ne nyissuk fel és ne dobjuk a tűzben használat után sem. Ne fűjjük lángok vagy izzó tárgyak környezetében. Gyújtóforrástól távol tartandó. Gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről, azért hogy elkerülhessük a gyúlékony gőz és levegőkeverékek képződését.

Robbanékony gőz/levegő képződése elsősorban a talaj közelében lehetséges.

4 Elsősegélynyújtás

belégzéskor:

Friss levegő

bőrrel való érintkezéskor:

Szappannal és vízzel mossunk kezet, gondosan krémezzük be a kezünket. Ne használjuk szerves oldószert

EK-Biztonsági adatlap

91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.05.19
Németről fordítva: 2005-12-19



Kereskedelmi név: PINGO Felni lakk ezüst 400ML

Szembe kerüléskor:

Nyitott szemhéjjal mossuk kia alaposan a szemünket, majd keressük fel az orvost!

5 Tűzvédelmi intézkedések

Megfelelő tűzoltó készülék:

CO₂, Hab, poroltó

Különleges, az anyag égése során keletkező veszély:

robbanékony gáz és levegő keveréket képezhet.

Egyéb:

Kifutott, égő anyagot nem szabad vízsugárral oltani. Tűz esetén azonnal távolítsuk el a közelből a sértetlen dobozokat. Adott esetben vízzel hűtsük le ezeket, különben szétrepednek.

6 Intézkedések véletlenszerű expozíciónál:

Nem jól záródó flakonokat válogassák ki és a hulladékkezelési pontban leírtak szerint szállítassák el.

7 Kezelés és tárolás:

Kezelés:

Biztonságos kezelésre irányuló intézkedések:

Csak jól szellőző helyiségekben használjuk. Használat közben tilos a dohányzás. Ezenkívül tilos enni és inni is. Ne kerüljön a szembe, kerüljük a bőrrel való érintkezést.

Tűz és robbanásveszélyre irányuló óvintézkedések:

Gyújtóforrástól távol tartandó- tilos a dohányzás. Akadályozzuk meg az elektromos feltöltődést. Figyelem: A flakonban nyomás uralkodik. Napsütéstől és 50 C feletti hőmérséklettől óvjuk. Használat után felnyitni vagy tűzbe dobni tilos. Nyílt láng használata tilos. Ne nyissuk fel és ne dobjuk a tűzben használat után sem. Ne fűjjük lángok vagy izzó tárgyak környezetében

Tárolás:

A tároló helyiségekre vagy edényekre vonatkozó utasítások:

Vegyük figyelembe a gyúlékony Aerosolokra vonatkozó tárolási előírásokat (TRG 300)

8 Explozió ellenőrzés /személyi védelem.

Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához:

Nincs további adat. Ld 7.pont

Munkahelyre vonatkozó és ellenőrizendő határértékekkel rendelkező összetevők

Tartalmaz:

Propán/Bután Cas Szám: 74-98-6/ 106-97-8(MAK_Érték 1000ppm)

Butilacetát CAS-Szám: 123-86-4 (MAK-Érték 200ppm)

Xylol CAS-Szám: 130-20-7(MAK-Érték 190ppm)

Aceton CAS Szám: 67-64-1 (MAK –Érték 500ppm)

EK-Biztonsági adatlap

91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.05.19
Németről fordítva: 2005-12-19



Kereskedelmi név: PINGO Felni lakk ezüst 400ML

Személyi védelem:

Általános óvintézkedések és a higiéniaira vonatkozó utasítások:

Szünetek előtt kézmosás kötelező.

Légutak védelme:

Nem megfelelő szellőzésű helyiségekben

bőr védelme:

Csak nagymennyiségű felhasználás esetén

szem védelme:

Jól záró védőszemüveg

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

Általános adatok

Forma:

Aerosol

Szín: világos szürke

Szag:oldószer alapján

Olvadáspont/Olvadási tartomány: nem megadható

Forráspont/Forrási tartomány: nem megadható

Gyulladáspont: 250 C permet köd

Öngyulladási hajlam: nincs

Robbanási tulajdonságok: nem robbanékony, de képződhetnek robbanékony gőz és levegő keverékek

Robbanási határértékek: alsó: 0,6 Vol% felső: nincs

Sűrűség 20°C-on: 0,7 g/cm³

Oldhatóság / Keverhetőség:nem oldható

pH-értéke 20°C-on: nem alkalmazható

Gőznyomás (20C-on): 4,0 Bar

VOC-tartalom:

Oldhatóság vízzel: oldhatatlan

10 Stabilitás és reakciókészség

Termikus bomlás:

Megfelelő felhasználás esetén nincs.

Veszélyes bomlástermékek:Megfelelő felhasználás esetén nincs.

További adatok:50C feletti hőmérsékleten a flakonok szétnyílnak

11 Toxikológiai adatok:

Tartalmaz: Propán/Bután Cas Szám: 74-98-6/ 106-97-8(MAK_Érték 1000ppm)

EK-Biztonsági adatlap

91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.05.19
Németről fordítva: 2005-12-19



Kereskedelmi név: PINGO Felni lakk ezüst 400ML

butil-acetátCAS-Szám: 123-86-4 (MAK-Érték 200ppm)
Xylol CAS-Szám: 130-20-7(MAK-Érték 190ppm)
Aceton CAS Szám: 67-64-1 (MAK –Érték 500ppm). Oldószerek és a hajtógázok
álmoságot és kábultságot okozhatnak. Semmilyen mérgező hatás nem ismert.

12 Ökológiai információk

WGK: 2 (önbesorolás) vízszennyező. Nem szabad csatornába vagy nyílt vizekbe kerülnie. Káros hatása van a vízi szervezetekre, halakra.

13 Hulladékkezelési szempontok

Hulladék osztályozási szám: 150 110 veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok
150104 Fém csomagolások

14 Szállításra vonatkozó információk

Nyomás uralkodik a csomagolásban: propánt és butánt tartalmaz.
GGVS/ ADR: Osztály: 2,1 Számjegy: LQ2 Rand-szám:
Un-NR 1950
GGVE/RID: Osztály: 2,1 Számjegy: LQ2 UN-szám: 1950
GGVSee/IMDG: Osztály: 2 Oldal: 2102 UN-szám: 1950
EMS-Szám: 2-13 MFAG-Szám: 620 GK csoport: II
ICAO/IATA-DGR: Osztály: 2,1 Sub.Risk: GK-csop: II
UN-szám: 1950 GK –megjegyzés: 203/75kg

Egyéb adatok:

GGVSee: Aerolsols containig propane, butane
ICAO/IATA-DGR: aerosols, flammable, n.o.s. contaning propane/butane

15 Szabályozással kapcsolatos információk

Megjelölés a EGK irányelvei alapján:

Ismertető és veszélyszimbolum:F+ gyúlékony Xi irritál

R-Mondatok:

12 Fokozottan tűzveszélyes.

EK-Biztonsági adatlap
91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.05.19
Németről fordítva: 2005-12-19



Kereskedelmi név: PINGO Felni lakk ezüst 400ML

- 20/21** Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas
- 36** Szemizgató hatású.
- 38** Bőrizgató hatású
- 52/53** Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat
- 66** Ismételt használat a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja
- 67** Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak

S-Mondatok:

- 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet
- 16** Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás
- 23** A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni
- 24** A bőrrel való érintkezés kerülendő
- 51** Csak jól szellőztetett helyen használható.

Nemzetközi előírások:

Víz veszélyeztetési osztály: 2 gyengén vízszennyező

TA Levegő: III

EK-Biztonsági adatlap

91/155/EGK irányelve alapján

Eredeti kiadás:2004.05.19

Németről fordítva: 2005-12-19



Kereskedelmi név: PINGO Felni lakk ezüst 400ML

Gyúlékony folyadékokra vonatkozó rendelet: nincs

A flakonban nyomás van. Napsütéstől és 50 C feletti hőmérséklettől óvjuk. Használat után felnyitni vagy tűzbe dobni tilos. Nyílt láng használata tilos. Ne nyissuk fel és ne dobjuk a tűzben használat után sem. Ne fűjjük lángok vagy izzó tárgyak környezetében. Gyújtóforrástól távol tartandó. Gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről, azért hogy elkerülhessük a gyúlékony gőz és levegőkeverékek képződését.

Robbanékony gőz/levegő képződése lehetséges. A kifűjt permetet ne lélegezzük be. Használat közben ne dohányozzunk, ne igyunk és ne együnk. A rendeltetésszerű hulladékkezeléshez ürítsük ki az összes flakont és szállítsuk el azokat a veszélyes hulladék gyűjtő telepre.

16 Egyéb adatok

A flakonok ellenőrzött nyomása: 12 bar

A termék nem tartalmaz halogenizált széndioxidot.

Az adatok jelenlegi ismereteinken alapulnak, nem garantálnak biztosítékot a termék tulajdonságát illetően,és nem képezik semmilyen szerződéses jogviszony alapját.