

Mobil 1™ ESP X3 0W-40

Teljesen szintetikus motorolaj

A termék leírása

A Mobil 1™ ESP X3 0W-40 nagyteljesítményű, teljesen szintetikus motorolaj, amely kiemelkedően jó tisztító hatással és kiváló kopásvédelemmel bír, valamint hosszú motor élettartamot és üzemanyag takarékos működést biztosít. A Mobil 1™ ESP X3 0W-40 motorolajat a legkorszerűbb technológia szerint fejlesztettük ki, együttműködésben az egyik vezető európai motorgyártó partnerünkkel, a Porsche-val. A Mobil 1™ ESP X3 0W-40 motorolaj gondosan kialakított összetétele segít meghosszabbítani a legkorszerűbb, európai benzinüzemű gépkocsik élettartamát.

A termékek jellemzői és előnyei

A Mobil 1™ ESP X3 0W-40 csúcstechnológiát képviselő összetevők szabadalmaztatott kombinációja, speciális összetétele révén tökéletesen kompatibilis a legújabb konstrukciójú benzin részecskeszűrőkkel (GPF). A Mobil 1™ ESP X3 0W-40 a kiváló teljesítmény és védelem mellett üzemanyag-takarékos üzemeltetést is biztosít. Főbb jellemzői és előnyei a következők:

Jellemzők	Előnyök
Aktív tisztító komponensek	Csökkenti az iszapképződést és a káros lerakódások képződését, hosszú ideig tisztán tartja a motort
Kiváló termikus és oxidációs stabilitás	Lassabban öregedő olaj, meghosszabbított olajcsere-intervallumokat tesz lehetővé
Kiváló sűrűlási jellemzők	Javítja az üzemanyag-takarékosságot
Kiváló alacsony hőmérsékleti jellemzők	Hideg időben gyors indítást és védelmet biztosít Meghosszabbítja a motor élettartamát
Kopásvédelem	Kiváló kopásvédelmet biztosít *

* Az ipari tapasztalatok és a gépjárműgyártók (OEM) motortesztjei alapján

Felhasználási területek

A Mobil 1™ ESP X3 0W-40 használatát a korszerű, nagy teljesítményű, benzines részecskeszűrővel (GPF) szerelt motorban ajánljuk.

A Mobil 1™ ESP X3 0W-40 csak olyan gépjárművekben alkalmazható, amelyekben elfogadással rendelkezik. Régebbi specifikációkkal nem kompatibilis, olyan motorokban nem alkalmazható, amelyek az A40, C30 vagy C20 ** specifikációkat írják elő.

** Mindig ellenőrizze a gépjármű gépkönyvét az ajánlott viszkozitási szintek és a specifikációk tekintetében

Specifikációk és jóváhagyások

A Mobil 1™ ESP X3 0W-40 a következő gépgyártói jóváhagyásokkal rendelkezik:

Porsche C40	X
MB-Approval 229.31	X
MB-Approval 229.51	X
MB-Approval 229.52	X
GM dexos2™ (engedély száma: D20682HJ015)	X

A Mobil 1™ ESP X3 0W-40 teljesíti, vagy túlteljesíti a következő előírásokat:

ACEA C3	X
Fiat 9.55535-S2	X

Tipikus jellemzők

Mobil 1™ ESP X3 0W-40

SAE	0W-40
Viszkozitás, ASTM D 445, cSt @ 100° C	14,1
Viszkozitás index, ASTM D 2270	204
HTHS Viszkozitás, mPas 150 °C-on, ASTM D 4683	3,8
Dermedéspont, °C, ASTM D 97	-48
Lobbanáspont, °C, ASTM D 92	230
Sűrűség 15° C-on, kg/l, ASTM D 4052	0,846

Egészségvédelmi és biztonságtechnikai információk

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy amennyiben a terméket a javasolt felhasználási területeken használják és betartják a biztonságtechnikai adatlapban foglaltakat, a terméknek nincs egészségkárosító hatása. Biztonságtechnikai adatlapot kapcsolattartójuktól kérhetnek, vagy megtalálják az Interneten. Ne használják a terméket a javasoltaktól eltérő célokra. A használt termék elhelyezésénél ügyeljenek a környezetvédelemre.

A Mobil, a Mobil 1 és a Pegazus rajz az Exxon Mobil Corporation vagy valamely leányvállalatának védjegyei.

06-2018

Hivatalos magyarországi importőr:

Lubexpert Hungária Kft.
2120 Dunakeszi,
Pallag u. 43.

tel: +36 27 343745

A tipikus jellemzők a normál gyártási folyamatban elfogadott tűréshatárral értendők, és nem minősülnek specifikációnak. A termék teljesítményét nem befolyásoló eltérés a normál gyártási folyamat és a különböző keverési helyek alkalmazásának velejárója. A terméklapban közölt információk külön értesítés nélküli változtatásának jogát fenntartjuk. Előfordulhat, hogy egy adott helyen nem minden termék érhető el. További információért forduljon helyi ExxonMobil képviselőjéhez, vagy tekintse meg a www.exxonmobil.com honlapot. Az ExxonMobil számos leányvállalatának nevében megtalálható az Esso, a Mobil, vagy az ExxonMobil nevek valamelyike. Az ebben a dokumentumban közöltek nem érintik a leányvállalatok önállóságát. Lokális tevékenységükért a helyi leányvállalatok felelősek.

2001-2014 Exxon Mobil Corporation. Minden jog fenntartva.

