

## 2K-PUR „A”

### 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

#### 1.1 Termékazonosító

**Termék név:** 2K-PUR „A”  
**Termék kód:** 991801  
**Termék típus:** Gyanta

#### 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

**Az anyag/keverék felhasználása:** Ragasztóanyagok.

#### 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

**Szállító** SCT-Vertriebs GmbH  
Feldstrasse 154  
22880 Wedel/Hamburg  
Tel. +49 (0)4103 1211 110 Fax. +49 (0)4103 1211 116

**Importőr** Partner Autóalkatrész Piac Kft.  
H-7630 Pécs, Mohácsi út 14.  
Tel. +36 72 514 290 Fax. +36 72 514 298

#### 1.4 Sürgősségi telefonszám

##### SÜRGŐSSÉGI TELEFONSZÁM

Carechem: +49 (0)4103 1211 0  
Toxic emergency centre: +36 80 201 199

### 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás



#### 2.1. Veszélyességi besorolás

Xn – ártalmas



N – környezeti veszély

R36/38 Szem- és bőrirritáló hatású  
R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)  
R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.  
R 68 Maradandó egészségkárosodást okozhat.

#### 2.2. Káros hatások és tünetek

**Belégzés:** Friss levegőről gondoskodni és orvost hívni.

**Lenyelés:** Azonnal bőségesen vizet (ha lehetséges orvosi szén hozzáadásával) inni. Orvost hívni.

**Bőr:** Szappannal és vízzel lemosni. Panaszok esetén orvoshoz fordulni.

**Szem:** Bő vízzel alaposan kimosni és szemorvoshoz fordulni.

#### 2.3. Káros környezeti hatások:—

### 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

**Anyag/készítmény** Keverék

Összetevő Veszélyes összetevő	Koncentráció tömeg%	Veszély jel(ek)	R mondat(ok)
Biszfenol A- epiklórhidringyanta <700 átlagos molekulatömeggel CAS: 25068-38-6	40-52	Xi; N	R36/38; R43; R51/53
o-krezil-glicidiléter CAS: 2210-79-9	12-20	Xn; N	R38; R43; R51/53; R68

Saját teljesítményerősítő anyag.

**Lásd a 16. fejezetet a fenti R-kifejezések teljes szövegével kapcsolatban.**

A munkahelyi expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. fejezet sorolja fel.

## 2K-PUR „A”

### 4. SZAKASZ: Elsősegély nyújtási intézkedések

- 4.1. Orvosi beavatkozás:** Ha a tünetek nem múlnak, forduljon orvoshoz!
- 4.2. Belégzés:** A sérültet vigyük friss levegőre és fektessük le. Az eszméletlen sérültet feltétlenül helyezzük stabil oldalfekvésbe!
- 4.3. Bőr:** Távolítsuk el a szennyezett ruhadarabokat. Bő vízzel és szappannal mossuk le a szennyezett testfelületet.
- 4.4. Szem:** Ha szemmel érintkezik, azonnal öblítse ki bő vízzel 15percen keresztül! Forduljon orvoshoz!
- 4.5. Lenyelés** Lenyelés esetén tilos hánytatni a beteget. Adjon neki vizet vagy tejet. Ne adjon semmit annak a betegnek a szájába, aki nincs magánál. Azonnal forduljon orvoshoz!
- 4.6. Késleltetett hatások:** Nem várhatók.

### 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

- 5.1. Alkalmazható oltóanyag:** Vízpermet, száraz oltópor, széndioxid (CO<sub>2</sub>)
- 5.2. Biztonsági okok miatt nem alkalmazható oltóanyag:** Erős vízsugár..
- 5.3. Különleges kockázat (az égéstermékek vagy a keletkező gázok miatt):** Ha az edényt tűz érte, hűtse le vízzel! Toxikus gőzöket kibocsátó anyag, légzőkészüléket kell viselni.
- 5.4. Speciális védőfelszerelés tűzoltóknak:** Vegyi anyagoknál szokásos védőfelszerelések.

### 6. SZAKASZ: Intézkedések baleset esetén

- 6.1. Személyre vonatkozó intézkedések:** Minden gyújtóforrást azonnal meg kell szüntetni. Távolítsuk el a szennyezett ruhadarabokat! Bő vízzel mossuk le a szennyezett testfelületet! A szembe jutott készítményt a szemhéjszélek széthúzása mellett vízsugárral öblítsük ki és mossuk 5-10 percig!
- 6.2. Környezetvédelmi intézkedések:** A készítmény felszíni- és talajvizekbe, csatornába nem kerülhet! A kiömlött anyagot földdel, homokkal vagy más nem reagáló anyaggal fel kell itatni, feliratozott edénybe gyűjteni, és veszélyes hulladékként ártalmatlanítani (13. pont).
- 6.3. Tisztítási módszerek:** Folyadékmegekötő anyaggal (pl. homok, szilikogél, savmegkötő, univerzális kötőanyag, fűrészpor) felitatni és ártalmatlanításra vinni.

### 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

- 7.1. Kezelés:** Sugárzó hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Hegesztési munkák, szikrák, forró felületek közelében nem szabad használni. Nem robbanásbiztos elektromos berendezések közelében csak a főkapcsoló kikapcsolása után alkalmazható. Kerülni kell az anyag szembe jutását, az anyaggal való munkavégzés befejezése után mosakodás szükséges.
- 7.2. Tárolás:** Ásványi savakkal, lúgokkal együtt aeroszol készítmény nem tárolható.
- 7.3. Különleges felhasználások:** Kétkomponensű ragasztó fémek, üveg, gumi és kemény műanyagok ragasztására.

### 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

#### 8.1. Expozíciós határértékek

A készítmény az alábbi olyan összetevőket tartalmazza, amelyek a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkeznek:

**8.1.1. Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett határértékei:** n.i.

#### 8.1.2. Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei

- 8.1.2.1. Vizeletben:** Nem szerepel határérték  
**8.1.2.2. Vérben:** Nem szerepel határérték

#### 8.2. Az expozíció ellenőrzése

- 8.2.1. A foglalkozási expozíció ellenőrzése:** Biztosítsunk megfelelő szellőzést!  
**8.2.1.1. Légzésvédelem:** Nem szükséges

## 2K-PUR „A”

<b>8.2.1.2. Kézvédelem:</b>	Nem szükséges.
<b>8.2.1.3. Szem védelme:</b>	Nem szükséges.
<b>8.2.1.4. Bőr védelme:</b>	Nem szükséges.

**8.2.2. A környezeti expozíció ellenőrzése:** A készítmény felszíni- és talajvízbe, csatornába nem kerülhet!

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok.

### 9.1. Általános információk

Szállításkori halmazállapot*:	krém
Szín*:	szintelen
Szag*:	jellegzetes

### 9.2. Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó lényeges információk

pH:	n.i.
Lobbanáspont:	n.i.
Módosított pontok:	-
Robbanásveszélyes tulajdonságok:	Alsó robbanási határ: n.i. Felső robbanási határ: n.i.
Oxidálóképesség:	nem jellemző
Relatív sűrűség:	1,1± 0,03 g/cm <sup>3</sup>
Oldékonyság:	
- vízoldékonyság:	nem oldódik

### 9.3. Egyéb információk:

Keveredési képesség: vízzel nem elegyíthető.

A \*-gal jelölt paraméterek a palackból kiszórt, hajtógázmentes töltetre vonatkoznak.

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

<b>10.1. Kerülendő körülmények:</b>	35°C feletti hőmérséklet és fagyponthoz alatti hőmérséklet.
<b>10.2. Kerülendő anyagok:</b>	Erős savakkal, lúgokkal valamint erős oxidálószerrel együtt a készítmény nem tárolható.
<b>10.3. Veszélyes bomlástermékek:</b>	nitrogén- és karbonoxidok, methacrylic acid

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

### 11.1. Expozíciós hatások

<b>Inhaláció:</b>	Izgatja a légutakat.
<b>Lenyelés:</b>	Ingerelheti a torok-, száj- és gyomornyálkahártyát, hasmenés előfordulhat.
<b>Bőr:</b>	Bőrirritáló hatású.
<b>Szem:</b>	Szemizgató hatású.

### 11.2. Krónikus expozíciós hatások

<b>Inhaláció:</b>	Nem várható.
<b>Lenyelés:</b>	Nem várható.
<b>Bőr:</b>	Bőrszárazság.
<b>Szem:</b>	Irritáció.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

<b>12.1. Ökotoxicitás:</b>	A termék felszíni- és talajvízbe nem kerülhet.
<b>12.2. Mobilitás:</b>	Nincsenek adatok.
<b>12.3. Perzisztencia és lebomlási képesség:</b>	Biológiailag nem könnyen lebontható
<b>12.4. Bioakkumulációs képesség:</b>	-
<b>12.5. Egyéb káros hatások:</b>	—

A készítmény felszíni- és talajvízbe, csatornába nem kerülhet!

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

**13.1. Általános információ:** A készítmény hulladékai és a vele szennyezett csomagolóanyagok a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak.

### 13.2. Készítmény

Ajánlás: A készítmény a 2000. évi XLIII. törvény 2. sz. melléklete szerinti veszélyességi jellemzői: - H3-A, azaz „Tűzveszélyes”.  
A 16/2001.(VII. 18) KöM rendelet 1. sz. melléklete szerint a 07 06 04\* EWC kódszám alá sorolható be.  
Ártalmatlanítása ellenőrzött eléletéssel történhet.

### 13.3. Szennyezett csomagolóanyag

Ajánlás: A szennyezett csomagolóanyag a 16/2001 (VII. 18) KöM rendelet 1. számú melléklete

## 2K-PUR „A”

alapján a 15 01 10\* kódszám alá sorolható be. Ártalmatlanítása újrafeldolgozással történhet.

### 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

#### Földi szállítás:

ADR/RID

UN szám: 3082

Osztály: 9

Jel: M 6

Csomagolási csoport: III. Veszély cédula 9

Korlátozott mennyiség

szabályozás: LQ 28

Veszélykiváltó anyag: Bisfenol A epoxidgyanta.

#### Tengeri hajószállítás:

IMDG/GGVSee:

UN szám: 3082

Osztály: 9

Csomagolási csoport: III. Veszély cédula 9

#### Légi szállítás:

IATA osztály: 9

UN szám: 3082

Csomagolási csoport: III. Csomagolási utalvány: 914

Veszély cédula: 9

### 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

#### 15.1. Az 1999/45/EK irányelv szerinti besorolás:

Veszélyjelzés: Xi; N

#### R-mondatok:

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

R 68 Maradandó egészségkárosodást okozhat

#### S-mondatok:

S 28 Ha az anyag a bőrre kerül, ...-val/vel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg)

S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és arc /szemvédőt kell viselni

S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását, speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap.

#### 15.2. A vonatkozó fontosabb jogszabályok:

- Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról
- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- A Tanács 67/548/EGK irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről
- Az Európai Parlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve (1999. május 31.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről
- 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről
- 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról
- 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

## 2K-PUR „A”

### 16. SZAKASZ: Egyéb információk

A 2. illetve 3. pontban szereplő R mondatok teljes szövege:

**R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.**

**R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)**

**R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.**

**R 68 Maradandó egészségkárosodást okozhat**

A fenti dokumentumot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy segítsük a termék biztonságos szállítását, kezelését. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát, továbbá nem képezhetik a termék minőségével kapcsolatban felmerülő reklamációk alapját. Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.