



Mobil 1 Extended Life 10W-60

Fejlett technológiájú, teljesen szintetikus motorolaj

A termék leírása

A Mobil 1™, a világ vezető szintetikus motorolaj márkája mindig maximális teljesítményt és védelmet biztosít.

A Mobil 1 Extended Life 10W-60 motorolajat kifejezetten az idősebb járművek speciális követelményeihez fejlesztettük ki.

A termék jellemzői és előnyei

A Mobil 1 Extended Life 10W-60 terméket úgy alakítottuk ki, hogy hosszú távú védelmet nyújtson a már hosszú utat megtett motorok számára, így Ön még hosszabb ideig használhassa járművét.

- Extra tömítést biztosító adalékaival segít megelőzni az olaj szivárgását
- Csökkenti az iszaplerakódásokat, ezáltal tisztán tartja a motort és megelőzi a kopást
- Az olajfilm rétegvastagsága kiemelkedő, ezáltal kiváló védelmet biztosít az idősebb motorok számára
- A szokásosnál több kopásgátló adalékot tartalmaz, hogy további védelmet nyújtson a kopott motoroknak
- Nagy teljesítményű alapolajokból készül, ezáltal teljes körű kopásvédelmet biztosít

Felhasználási területek

A Mobil 1 Extended Life 10W-60 összetételét úgy alakítottuk ki, hogy biztosítsa azt a különleges védelmet, amire az idősebb motoroknak szükségük van. Alkalmazható gyakorlatilag valamennyi idősebb gépjármű típus és üzemeltetési körülmény esetén.

- Idősebb gépjárművek
- Csaknem valamennyi üzemeltetési körülmény esetén, az enyhétől a szélsőséges igénybevételig
- Ideális termék versenycélú felhasználáshoz

Az Ön gépkocsijának megfelelő viszkozitás osztályú és specifikációjú termék kiválasztásakor mindig vegye figyelembe a gépkönyvi előírásokat.

Specifikációk és jóváhagyások

A Mobil 1 Extended Life 10W-60 teljesíti, vagy túlteljesíti a következő előírásokat:

API SN/SM/SL	X
ACEA A3/B3, A3/B4	X

A Mobil 1 Extended Life 10W-60 a következő gépgyártói jóváhagyásokkal rendelkezik:

VW 501 01 / 505 00	X
MB-Approval 229.1	X

A Mobil 1 Extended Life 10W-60 használatát az ExxonMobil a következő minőségi szintű terméket igénylő helyeken is ajánlja:

API CF	X
--------	---

Tipikus jellemzők

Mobil 1 Extended Life 10W-60

Viszkozitás, ASTM D 445	
cSt @ 40° C	152,7
cSt @ 100° C	22,7
Viszkozitás index	178
Szulfáthamu, %(m/m), ASTM D 874	1,4
Foszfortartalom	0,13
Lobbanáspont, °C, ASTM D 92	.234
Sűrűség 15,6° C-on, g/ml, ASTM D 4052	0,86
Teljes bázisszám (TBN), ASTM D 2896	11,8
MRV (hidegviszkozitás)-30°C-on, cP, ASTM D 4684	25 762
HTHS Viszkozitás, mPas 150 °C-on, ASTM D 4683	5,7

Egészségvédelmi és biztonságtechnikai információk

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy amennyiben a terméket a javasolt felhasználási területeken használják és betartják a biztonságtechnikai adatlapban foglaltakat, a terméknek nincs egészségkárosító hatása. Biztonságtechnikai adatlapot kapcsolattartóinktól kérhetnek, vagy megtalálják az Interneten. Ne használják a terméket a javasoltaktól eltérő célokra. A használt termék elhelyezésénél ügyeljenek a környezetvédelemre.

A Mobil, a Mobil 1 és a Pegazus rajz az Exxon Mobil Corporation vagy valamely leányvállalatának védjegyei.

8-2011

Hivatalos magyarországi importőr:

Lubexpert Hungária Kft.
2120 Dunakeszi,
Pallag u. 43.

tel: +36 27 343745

A tipikus jellemzők a normál gyártási folyamatban elfogadott tűréshatárral értendők, és nem minősülnek specifikációnak. A termék teljesítményét nem befolyásoló eltérés a normál gyártási folyamat és a különböző keverési helyek alkalmazásának velejárója. A terméklabelben közölt információk külön értesítés nélküli változtatásának jogát fenntartjuk. Előfordulhat, hogy egy adott helyen nem minden termék érhető el. További információért forduljon helyi ExxonMobil képviselőjéhez, vagy tekintse meg a www.exxonmobil.com honlapot. Az ExxonMobil számos leányvállalatának nevében megtalálható az Esso, a Mobil, vagy az ExxonMobil nevek valamelyike. Az ebben a dokumentumban közöltek nem érintik a leányvállalatok önállóságát. Lokális tevékenységükért a helyi leányvállalatok felelősek.

2001-2014 Exxon Mobil Corporation. Minden jog fenntartva.

