



# Mobil 1™ Peak Life 5W-50

Fejlett technológiájú, teljesen szintetikus motorolaj

## A termék leírása

A Mobil 1™, a világ vezető szintetikus motorolaj márkája mindig maximális teljesítményt és védelmet biztosít.

A Mobil 1™ Peak Life 5W-50 motorolaj kipróbált és megbízható összetétele révén magas szintű, teljes körű teljesítményt nyújt, ezért megfelel mind az újabb, mind az idősebb járművek támasztotta követelményeknek.

## A termék jellemzői és előnyei

A Mobil 1™ Peak Life 5W-50 kiváló védelmet biztosít, ezáltal késlelteti a motor elhasználódási folyamatát. Összetételét nagy gondossággal úgy alakították ki, hogy csökkentse a motor kopását azáltal, hogy minimalizálja az iszapképződést és a lerakódásokat, melyek a motor öregedésével hajlamosak felhalmozódni.

- Nagy hatékonyságú adalékcsoomagja minimálisra csökkenti az iszap és egyéb lerakódások felhalmozódását, ezáltal késlelteti a motor öregedését
- Antioxidáns tartalma miatt hosszú ideig használható
- Kiegyensúlyozott összetétele révén kiváló teljesítményt biztosít a középkorú motorok számára
- Nagy teljesítményű alapolajok és kiegyensúlyozott adalékcsoomag kombinációja biztosítja a kiváló, teljes körű kopásvédelmet
- Széles viszkozitás-tartománya révén rugalmasan alkalmazkodik a magas és alacsony hőmérsékletekhez, mindenkor védelmet biztosítva
- Vastag olajfilmet képez, ezért különleges védelmet nyújt a kissé idősebb motorok számára

## Felhasználási területek

A Mobil 1™ Peak Life 5W-50 kiegyensúlyozott technológiája révén csaknem valamennyi járműtípus és üzemeltetési körülmény esetében alkalmazható, az enyhétől az erős igénybevételig.

- Csaknem valamennyi motortecnológia
- Idősődő járművek
- Nagy teljesítményű motorok
- A legtöbb üzemeltetési körülmény esetén, az enyhétől a szélsőségesig.

Az Ön gépkocsijának megfelelő viszkozitás osztályú és specifikációjú termék kiválasztásakor mindig vegye figyelembe a gépkönyvi előírásokat.

## Specifikációk és jóváhagyások

### A Mobil 1™ Peak Life 5W-50teljesíti, vagy túlteljesíti a következő előírásokat:

API SN, SM, SL	X
ACEA A3/B3, A3/B4	X
Lexus LFA Service Fill	X
AAE (STO 003) Group B6	X

### A Mobil 1™ Peak Life 5W-50 a következő gépgyártói jóváhagyásokkal rendelkezik:

VW 501 01 / 505 00	X
PORSCHE A-40	X
MB-Approval 229.1	X
MB-Approval 229.3	X
BMW High Performance Diesel Oil	X
AVTOVAZ LADA gépkocsik	X

### A Mobil 1™ Peak Life 5W-50 használatát az ExxonMobil a következő minőségi szintű terméket igénylő helyeken is ajánlja:

API CF	X
--------	---

## Tipikus jellemzők

### Mobil 1™ Peak Life 5W-50

Viszkozitás, ASTM D 445	
cSt @ 40° C	108
cSt @ 100° C	17,5
Viszkozitás index	180
Szulfáthamu, %(m/m), ASTM D 874	1,3
Foszfortartalom %(m/m), ASTM D 4951	0,1
Lobbanáspont, °C, ASTM D 92	.231
Sűrűség 15,6° C-on, g/ml, ASTM D 4052	0,85
Teljes bázisszám (TBN), ASTM D 2896	11,8
MRV (hidegviszkozitás)-35°C-on, cP, ASTM D 4684	29 244
HTHS Viszkozitás, mPas 150 °C-on, ASTM D 4683	4,4

## Egészségvédelmi és biztonságtechnikai információk

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy amennyiben a terméket a javasolt felhasználási területeken használják és betartják a biztonságtechnikai adatlapban foglaltakat, a terméknek nincs egészségkárosító hatása. Biztonságtechnikai adatlapot kapcsolattartóinktól kérhetnek, vagy megtalálják az Interneten. Ne használják a terméket a javasoltaktól eltérő célokra. A használt termék elhelyezésénél ügyeljenek a környezetvédelemre.

A Mobil, a Mobil 1 és a Pegazus rajz az Exxon Mobil Corporation vagy valamely leányvállalatának védjegyei.

3-2014

### Hivatalos magyarországi importőr:

Lubexpert Hungária Kft.  
2120 Dunakeszi,  
Pallag u. 43.

tel: +36 27 343745

A tipikus jellemzők a normál gyártási folyamatban elfogadott tűréshatárral értendőek, és nem minősülnek specifikációnak. A termék teljesítményét nem befolyásoló eltérés a normál gyártási folyamat és a különböző keverési helyek alkalmazásának velejárója. A terméklabelben közölt információk külön értesítés nélküli változtatásának jogát fenntartjuk. Előfordulhat, hogy egy adott helyen nem minden termék érhető el. További információért forduljon helyi ExxonMobil képviselőjéhez, vagy tekintse meg a [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com) honlapot. Az ExxonMobil számos leányvállalatának nevében megtalálható az Esso, a Mobil, vagy az ExxonMobil nevek valamelyike. Az ebben a dokumentumban közöltek nem érintik a leányvállalatok önállóságát. Lokális tevékenységükért a helyi leányvállalatok felelősek.

2001-2014 Exxon Mobil Corporation. Minden jog fenntartva.

