



Mobil Super 3000 X1 5W-40



Kiváló minőségű, teljesen szintetikus motorolaj személygépkocsik részére

A termék leírása

A Mobil Super 3000 X1 5W-40 teljesen szintetikus motorolaj, amely a legkülönbözőbb típusú és korú jármű motorjának hosszú élettartamot, nagyobb védelmet biztosít széles hőmérséklet-tartományban.

Tulajdonságok és előnyök

A Mobil Super 3000 termékek üzemi körülmények között tesztelt kenőanyagok, ezért Ön biztos lehet abban, hogy járműve úgy fog teljesíteni, ahogy azt elvárja tőle.

A Mobil Super 3000 X1 5W-40 a következőket biztosítja:

- Nagyobb védelem magas hőmérsékleten
- Jobb hidegindítási jellemzők
- Fokozottan tisztán tartja a motort és védi az olajiszap képződése ellen
- Megnövelt a kopás elleni védelem

Alkalmazások

A Mobil Super 3000 termékek összetételét úgy alakították ki, hogy Ön az általuk biztosított védelemben jobban bízhatson, mint a hagyományos, vagy félszintetikus olajokéban. Az ExxonMobil akkor ajánlja Mobil Super 3000 X1 5W-40 olajat, ha rendszeresen nagy igénybevételnek teszi ki járművét, mert így csökkentheti az ilyen használatl járó fokozott motor-meghibásodás esélyét.

- Sok motorteknológiához megfelel
- Benzinmotorokhoz és részecskeszűrő (DPF) nélküli dízelmotorokhoz
- Személyautók, szabadidő-autók (SUV), kis haszonjárművek részére
- Országúti használatra és városi stop-go forgalomra
- Nagy teljesítményű motorok részére
- A normál üzemtől a gyakori nagy terhelésig
- Turbófeltöltéses és közvetlen befecskendezésű motorokhoz

Mindig vegye figyelembe járművének olaj viszkozításra és teljesítményszintre vonatkozó gépkönyvi előírásait!

Specifikációk és jóváhagyások

A Mobil Super 3000 X1 5W-40 teljesíti vagy meghaladja az alábbi követelményeket:

ACEA A3/B3, A3/B4	X
API SN/SM	X

A Mobil Super 3000 X1 5W-40 az alábbi gyártói jóváhagyásokkal rendelkezik:

MB-Approval 229.3	X
VW 502 00/505 00	X
BMW Longlife-01	X
Porsche A40	X
Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296	X
Renault RN0710 / RN0700	X
AVTOVAZ (LADA cars) AAE B5	X

Az ExxonMobil a Mobil Super 3000 X1 5W-40 motorolaj alkalmazását javasolja az alábbi előírás esetén

API CF	X
Opel GM-LL-B-025	X

Jellemző tulajdonságok

Mobil Super 3000 X1

Viszkozitás	5W-40
cSt, 40 °C-on	84
cSt, 100 °C-on	14
Szulfáthamu, %(m/m), ASTM D874	1,1
Foszfor	0,0095
Lobbanáspont, °C, ASTM D92	222
Sűrűség 15 °C-on, kg/l, ASTM D4052	0,855
Dermedéspont, °C, ASTM D97	-39

Egészségvédelem és biztonság

A rendelkezésre álló információk alapján nem valószínű, hogy ezen termék a fent megnevezett alkalmazás céljára történő használat során és a Biztonsági Adatlapban (MSDS) szereplő ajánlások betartása esetén egészségre káros hatás fejt ki. A Biztonsági Adatlapok (MSDS) a Lubexpert Hungária Kft-nél rendelkezésre állnak, vagy az Internetről letölthetők. Jelen terméket a fent megnevezett alkalmazáson kívül más célra használni nem szabad. A használt termék ártalmatlanítása során vegye figyelembe a környezetvédelmi előírásokat.

A Mobil és Pegazus logók, valamint Mobil Super név az ExxonMobil Corporation, vagy valamelyik leányvállalatának bejegyzett védjegyei. Jelen magyar nyelvű terméklap a Lubexpert Hungária Kft. szellemi tulajdonában áll.

7-2012

Lubexpert Hungária Kft.
Dunakeszi, Pallag u. 43.
2120-Hungary
+36 27 343745

<http://www.lubexpert.hu>

A jellemző tulajdonságok a normális gyártási tűréssel előállított termékre vonatkoznak, és nem képeznek specifikációt. Az ezektől való olyan eltérések esetén, amelyek a termék teljesítményére nincsenek hatással, feltételezni kell, hogy a termék normális gyártás során és különböző keverési helyszíneken készült. Az itt közölt információk minden külön értesítés nélkül változhatnak. Előfordulhat, hogy az adott helyszínen nem kapható az összes feltüntetett termék. További tájékoztatásért, kérjük forduljon a Lubexpert Hungária Kft. kapcsolattartójához, vagy látogassa meg a www.exxonmobil.com honlapot.

Az ExxonMobil számos tagvállalattal és leányvállalattal rendelkezik, amelyek közül sok viseli a nevében az Esso, Mobil, vagy ExxonMobil nevet. Jelen dokumentum egyetlen részéből sem következik olyan szándék, hogy az felülírja a helyi egységek testületi különállását, vagy hatálytalanítja azt. A helyi akciókért való felelősség és az elszámolási kötelezettség továbbra is az ExxonMobil csatlakozott jogi személyeié.

Copyright ©2001-2013 Exxon Mobil Corporation. Minden jog fenntartásával

