



Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30

Kiváló minőségű teljesen szintetikus motorolaj személygépkocsik részére

A termék leírása

A Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 teljesen szintetikus motorolaj, amely a legkülönbözőbb típusú és korú járművek motorjának hosszú élettartamot, nagyobb védelmet biztosít széles hőmérséklet-tartományban.

Tulajdonságok és előnyök

A Mobil Super 3000 termékek üzemi körülmények között tesztelt kenőanyagok, ezért biztos lehet abban, hogy járműve úgy fog teljesíteni, ahogy azt elvárja tőle.

A Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 a következőket biztosítja:

- Megnövelt védelem magas hőmérsékleten
- Rendkívül jó hidegindítási jellemzők
- Fokozottan tisztán tartja a motort és védi az olajszap képződése ellen
- Továbbfejlesztett kopásvédelem
- Támogatja az ACEA A5/B5 szerinti üzemanyag-takarékosság elérését.

Alkalmazások

A Mobil Super 3000 termékek összetételét úgy alakították ki, hogy magasabb szintű védelmet biztosítsanak, mint a hagyományos ásványi, vagy a félszintetikus társaik. Az ExxonMobil rendszeresen nagy igénybevételnek kitett járművek számára ajánlja a Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 terméket, mert ezzel csökkentheti a fokozott használat miatt kialakuló motor-meghibásodás esélyét. A Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 számos olyan, dízel- és benzin üzemű személyautóban és kis haszonjárműben használható, amelyhez alacsony HTHS viszkozitású motorolaj az előírás. A Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 elsősorban Ford járművekhez lett kifejlesztve, azonban megfelel más típusú járműben történő felhasználásra is, ahol ezek a viszkozitási és minőségi követelmények megfelelőek. A Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 felhasználható minden motorban, amely a WSS-M2C913-D specifikációt írja elő, de alkalmas még a WSS-M2C913-C típusú kenőanyagot előíró motorokban is.

Mindig vegye figyelembe járműve kenőanyagának viszkozításra és teljesítményszintre vonatkozó gépkönyvi előírásait!

Specifikációk és jóváhagyások

A Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 teljesíti vagy meghaladja az alábbi követelményeket:

ACEA A5/B5	X
API SL	X
Ford WSS-M2C913-D	X
Ford WSS-M2C913-C	X

Az ExxonMobil a Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 motorolaj alkalmazását javasolja az alábbi előírás esetén

API CF	X
--------	---

Jellemző tulajdonságok

Mobil Super 3000 X1 Formula FE

Viszkozitás	5W-30
cSt, 40 °C-on	53
cSt, 100 °C-on	9,8
Szulfáthamu, %(m/m), ASTM D874	0,8
Foszfor	0,05
Lobbanáspont, °C, ASTM D92	192
Sűrűség 15 °C -on, kg/l, ASTM D4052	0,85
Dermedéspont, °C, ASTM D97	-39

Egészségvédelem és biztonság

A rendelkezésre álló információk alapján nem valószínű, hogy ezen termék a fent megnevezett alkalmazás céljára történő használat során és a Biztonsági Adatlapban (MSDS) szereplő ajánlások betartása esetén egészségre káros hatás fejt ki. A Biztonsági Adatlapok (MSDS) a Lubexpert Hungária Kft-nél rendelkezésre állnak, vagy az Internetről letölthetők. Jelen terméket a fent megnevezett alkalmazáson kívül más célra használni nem szabad. A használt termék ártalmatlanítása során vegye figyelembe a környezetvédelmi előírásokat.

A Mobil és Pegazus logók, valamint Mobil Super név az ExxonMobil Corporation, vagy valamelyik leányvállalatának bejegyzett védjegyei. Jelen magyar nyelvű terméklap a Lubexpert Hungária Kft. szellemi tulajdonában áll.

10-2014

Hivatalos magyarországi importőr:

Lubexpert Hungária Kft.
2120 Dunakeszi,
Pallag u. 43.

tel: +36 27 343745

A jellemző tulajdonságok a normális gyártási tűréssel előállított termékre vonatkoznak, és nem képeznek specifikációt. Az ezektől való olyan eltérések esetén, amelyek a termék teljesítményére nincsenek hatással, feltételezni kell, hogy a termék normális gyártás során és különböző keverési helyszíneken készült. Az itt közölt információk minden külön értesítés nélkül változhatnak. Előfordulhat, hogy az adott helyszínen nem kapható az összes feltüntetett termék. További tájékoztatásért, kérjük forduljon a Lubexpert Hungária Kft. kapcsolattartójához, vagy látogassa meg a www.exxonmobil.com honlapot.

Az ExxonMobil számos tagvállalattal és leányvállalattal rendelkezik, amelyek közül sok viseli a nevében az Esso, Mobil, vagy ExxonMobil nevet. Jelen dokumentum egyetlen részéből sem következik olyan szándék, hogy az felülírja a helyi egységek testületi különállását, vagy hatálytalanítja azt. A helyi akciókért való felelősség és az elszámolási kötelezettség továbbra is az ExxonMobil csatlakozott jogi személyeié. Copyright ©2001-2013 Exxon Mobil Corporation. Minden jog fenntartásával.

