



## Mobil Super 3000 XE 5W-30



### Leírása

A Mobil 3000 XE 5W-30 szintetikus, nagy teljesítményű, alacsony hamutartalmú motorolaj, amely elősegíti a károsanyag-kibocsátást csökkentő rendszer élettartamának megnövelését és hatékonyságának megőrzését, dízel- és benzinmotoros személyautóknál egyaránt.

### Tulajdonságok és előnyök

- Elősegíti a károsanyag-kibocsátást csökkentő rendszerek megfelelő teljesítményének fenntartását dízel és benzines járművekben egyaránt.
- Magasabb hőmérsékleten hosszabb üzemeltetést tesz lehetővé az olaj oxidáció okozta besűrűsödése és az olaj bomlása nélkül.
- Alacsony hőmérsékleten kiválóan folyik, ezért megkönnyíti a téli hidegindítást és gyors átolajozást biztosít a motorban.
- Megfelel a személygépkocsik és kis haszonjárművek benzin- és dízelmotorjaihoz is.

### Alkalmazás

A Mobil Super 3000 XE 5W-30 motorolajat azért fejlesztették ki, hogy megfeleljen a vezető személyautó-gyártók legújabb specifikációinak úgy hogy összeférhető legyen a legmodernebb dízelmotorok részecskeszűrővel és benzinmotorok katalizátoraival.

A Mobil Super 3000 XE 5W-30 nagyon alacsony és nagyon magas üzemi hőmérsékleten egyaránt kiváló teljesítményt nyújt, hosszú távon védi a motort a kopás, valamint az olajszap és a lerakódások képződése ellen.

A Mobil Super 3000 XE 5W-30 olajat az ExxonMobil különösen

a MB 229.31 vagy 229.51 szerint jóváhagyott terméket igénylő Mercedes-Benz járművekhez

a Longlife Oil 04 szerint jóváhagyott terméket igénylő BMW járművekhez

a VW 502 00 / 505 00 szerint jóváhagyott terméket igénylő Volkswagen járművekhez ajánlja.

A Mobil Super 3000 XE 15W-30 olajat az ExxonMobil a Volkswagen TDI Pumpe-Düse motorokhoz is ajánlja. Olajcsere-periódus: a VW 505 01 jóváhagyás esetén 15000 km vagy 1 év.

Javasolt a VW 505 01 és a Ford WSS-M2C917-A specifikációjú Ford Galaxy 1.9L Turbo Dieselhez is.

A Mobil Super 3000 XE 5W-30 rendelkezik a General Motors Service Fill dexos2™ jóváhagyással, amely 2010-től az összes új GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet dízel- és benzinmotoros modellre elő van írva. A GM/Opel értesítése szerint a dexos2™ specifikáció visszafelé kompatibilis a régebbi GM/Opel specifikációkkal (GM-LL-A-025 és a GM-B-LL-025).

A GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet dízel- és benzinmotoros járművek többségében használhatók a dexos2™-nek megfelelő kenőanyagok.

### Specifikációk

**A Mobil Super 3000 XE 5W-30 teljesíti vagy meghaladja az alábbi követelményeket:**

ACEA

C3

API

SM/SL

## A Mobil Super 3000 XE 5W-30 az alábbi gyártói jóváhagyásokkal rendelkezik:

General Motors Service Fill	dexos2™ (licenzszám GB1A0914015)
BMW	Longlife 04
MB-Approval	229.31/229.51
Volkswagen (benzin / dízel)	502 00 / 505 00 / 505 01

## Az ExxonMobil a Mobil Super 3000 XE 5W-30 motorolaj alkalmazását javasolja az alábbi előírás esetén

API	CF
Ford	WSS-M2C917-A

### Jellemző tulajdonságok

#### Mobil Super 3000 XE 5W-30

Viszkozitás, ASTM D 445	
cSt, 40° C-on	68
cSt, 100°C-on	11,9
Szulfáthamu, %(m/m), ASTM D874	0,8
Foszfor	0,08
Lobbanáspont, °C, ASTM D92	230
Sűrűség 15 °C-on, kg/l, ASTM D4052	0,85
Dermedéspont, °C, ASTM D97	-36

### Egészségvédelem és biztonság

A rendelkezésre álló információk alapján nem valószínű, hogy ezen termék a fent megnevezett alkalmazás céljára történő használat során és a Biztonsági Adatlapban (MSDS) szereplő ajánlások betartása esetén egészségre káros hatás fejt ki. A Biztonsági Adatlapok (MSDS) a Lubexpert Hungária Kft-nél rendelkezésre állnak, vagy az Internetről letölthetők. Jelen terméket a fent megnevezett alkalmazáson kívül más célra használni nem szabad. A használt termék ártalmatlanítása során vegye figyelembe a környezetvédelmi előírásokat.

A Mobil és Pegazus logók, valamint Mobil Super név az ExxonMobil Corporation, vagy valamelyik leányvállalatának bejegyzett védjegyei. Jelen magyar nyelvű terméklap a Lubexpert Hungária Kft. szellemi tulajdonában áll.

10-2011

Lubexpert Hungária Kft. +

36 27 343745

<http://www.lubexpert.hu>

Dunakeszi, Pallag u. 43.

2120-Hungary

A jellemző tulajdonságok a normális gyártási tűréssel előállított termékre vonatkoznak, és nem képeznek specifikációt. Az ezektől való olyan eltérések esetén, amelyek a termék teljesítményére nincsenek hatással, feltételezni kell, hogy a termék normális gyártás során és különböző keverési helyszíneken készült. Az itt közölt információk minden külön értesítés nélkül változhatnak. Előfordulhat, hogy az adott helyszínen nem kapható az összes feltüntetett termék. További tájékoztatásért, kérjük forduljon a Lubexpert Hungária Kft. kapcsolattartójához, vagy látogassa meg a [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com) honlapot.

Az ExxonMobil számos tagvállalattal és leányvállalattal rendelkezik, amelyek közül sok viseli a nevében az Esso, Mobil, vagy ExxonMobil nevet. Jelen dokumentum egyetlen részéből sem következik olyan szándék, hogy az felülírja a helyi egységek testületi különállását, vagy hatálytalanítja azt. A helyi akciókért való felelősség és az elszámolási kötelezettség továbbra is az ExxonMobil csatlakozott jogi személyeié.

Copyright ©2001-2013 Exxon Mobil Corporation. Minden jog fenntartásával

